



SEMPAFIX® T30

Leim, der nach Trocknung ein sehr hohes Haftvermögen aufweist, sehr geringe Emission
Böden, Wände und Decken

Alter Name :

Sempatap K33

Technische Daten

Bindemittel: wässrige Polymerdispersion

Arbeitstemperatur: mindestens 15°C

Auftragung: Zahnpachtel oder Spachtel

Verbrauch: 300-500 g/m²

Verlegung: sofort und bis zu ca. 15 min je nach aufgetragener Leimmenge

Reinigung: Werkzeug in feuchtem Zustand, mit Wasser

Toxizität : nicht eingestuftes Produkt

Lagerung: 12 Monate in der gut geschlossenen Ursprungsverpackung (frostempfindlich)

Anwendung

Für die Verklebung von Grundbelägen aus Styropon, Latexschaum, Styropon mit Kartonoberfläche, Kork mit Faserrückseite sowie von verzierenden Platten mit Styroponrückseite und Teppiche mit oder ohne Latexrückseite. Montage isolierender Materialien.

Gebrauchsanweisung

Den Kleber gleichmäßig auf den Grundbelag auftragen. Den Belag auf die noch feuchte Kleberschicht verlegen, und, gleichmäßig auf die gesamte Fläche andrücken. Die aufzutragende Klebermenge hängt von der Beschaffenheit der Grundlage und dem Überdeckungstyp ab. Der Kleber muss auf der gesamten Fläche aufgetragen werden.

Bei der Verlegung verzierender Platten kann der Leim gleichmäßig oder punktuell direkt auf die Platten aufgetragen werden.

Die Grundlage darf keine ehemaligen Tapeten oder harte bzw. trockene Anstriche mehr aufweisen. Sehr oder nicht absorbierende Unterlagen müssen vorab behandelt werden.

Ohne Lösemittel – Ohne Weichmacher – Geruchsarm