



Sempafloor® Carpet / PVC Public

Alter Name

Sempafloor Traffic

Material

Sempafloor Carpet / PVC Public besteht aus einer Unterlage aus Polyestervliesstoff, welche mit einem Schaum und einem SBR-Latex beschichtet wird.

Dicke / Gewicht

Die Materialdicke beträgt ca.
3 ± 0, 2 mm.

Das Materialgewicht beträgt ca.
1, 5 kg/m².

Verpackung

Sempafloor Carpet / PVC Public gibt es in Rollen von 2 m x 20 m.

Lärmdämpfung

Sempafloor Carpet / PVC Public bietet eine Lärmdämpfung von 22dB.

Wärmeeigenschaften

Wärmebeständigkeit : 0.0645 m²K/W
Wärmeleitkoeffizient : 0.062 W/m.K

Andere Eigenschaften

- **Sempafloor Carpet / PVC Public** ist einfach zu verlegen.
- **Sempafloor Carpet / PVC Public** bietet ein komfortables Gefühl.
- Dank der Polyesterschicht verträgt dieses Produkt wässrige Kleber hervorragend und ist ihnen gegenüber auch beständig. Die akustische Unterlage bietet eine perfekte Stabilität bei intensivem Benutzen unter homogenem PVC oder V.E.R. Seine SBR Latex Zusammensetzung erleichtert die Verklebung auf Abdeckungen.

Verarbeitung

Sempafloor Carpet / PVC Public ist auf einer ebenen, trockenen, sauberen, festen und steifen, durchschnittlich absorbierenden Unterlage zu verlegen, gemäß den Bestimmungen zur Ausführungstechnik von Glattrichen für Innenböden DTU 21 und DTU 26.2.

Sempafloor Kléber, empfohlener Verbrauch 350 g/m², wird als Leim empfohlen. Regelmässiges Auftragen auf der ganzen Fläche.

Die Bahnen müssen aneinander verlegt werden.

Überdeckung

Zur Überdeckung von **Sempafloor Carpet / PVC Public** können:

- PVC-Beläge
- Fliesen aber unter gewissen Bedingungen (nehmen Sie diesbezüglich bitte mit uns Kontakt auf) verwendet werden.

Anwendungsbereich

In allen Räumen, wo eine Minderung des Schlaglärms gewünscht ist (Wohnung, Krankenhaus, Büros, Gänge und Treppen, Sporthallen...).