



Sempafloor® Universal Domestic

Alter Name

Sempafloor Jaune

Material

Sempafloor Universal Domestic besteht aus einer Unterlage aus Polyestervliesstoff, welche mit einem Schaum und einem SBR-Latex beschichtet wird.

Dicke / Gewicht

Die Materialdicke beträgt ca.
4 ± 0,2 mm.

Das Materialgewicht beträgt ca.
1,5 kg/m².

Verpackung

Sempafloor Universal Domestic gibt es in Rollen von 1 m x 12,50 m, 2 m x 12.50 m oder 2 m x 25 m

Brandklasse

Sempafloor Universal Domestic wird unter der Brandklasse, EN13501-1 :2007, Bfl-S1 Protokoll SNPE Nr. 14245-08

Lärmdämpfung

Sempafloor Universal Domestic bietet eine Lärmdämpfung von 14 bis 30 dB.

Wärmeeigenschaften

Wärmebeständigkeit : 0.098 m²K/W
Wärmeleitkoeffizient : 0.036 W/m.K

Andere Eigenschaften

- **Sempafloor Universal Domestic** ist einfach zu verlegen.
- **Sempafloor Universal Domestic** bietet ein komfortables Gehgefühl.
- Universales Produkt, dank seiner Spitzenqualitäten kommt es all Ihren Wünschen und Bedürfnissen entgegen.

Verarbeitung

Sempafloor Universal Domestic ist auf einer ebenen, trockenen, sauberen, festen und steifen, durchschnittlich absorbierenden Unterlage zu verlegen, gemäß den Bestimmungen zur Ausführungstechnik von Glattstrichen für Innenböden DTU 21 und DTU 26.2.

Sempafloor Kléber, empfohlener Verbrauch 350 g/m², wird als Leim empfohlen. Regelmäßiges Auftragen auf der ganzen Fläche. Die Bahnen müssen aneinander verlegt werden.

Überdeckung

Zur Überdeckung von **Sempafloor Universal Domestic** können:

- Teppichböden
 - PVC Beläge
 - Parkett
- verwendet werden.

Anwendungsbereich

In allen Räumen, wo eine Minderung des Aufschlaglärms gewünscht ist (Wohnung, Krankenhaus, Büros, Gänge und Treppen, Sporthallen ...).