



## SEMPATAP RENOV R650

### der Putz auf Rolle

#### Alter Name

Ultratap R

#### Material

**SEMPATAP RENOV R650** besteht aus einer Unterlage aus Glasfaservlies, welche mit SBR-Latex beschichtet wird.

#### Dicke / Gewicht

Die Materialdicke beträgt ca.  
0.7 ± 0.2 mm

Das Materialgewicht beträgt ca.  
0.650 kg/m<sup>2</sup>.

#### Verpackung

**SEMPATAP RENOV R650** gibt es in Rollen von 1m x 12.5 m.

#### Andere Eigenschaften

- **SEMPATAP RENOV R650** ist zu 100% beständig, widerstandsfähig und flexibel
- **SEMPATAP RENOV R650** ist einfach zu verlegen.
- **SEMPATAP RENOV R650** ist ideal für Wände und Decken.
- **SEMPATAP RENOV R650** deckt Risse und spart die Putzschicht ein.
- **SEMPATAP RENOV R650** eignet sich hervorragend für die Überdeckung alter Beläge wie Leinwände.

#### Verarbeitung

**SEMPATAP RENOV R650** ist auf einer absorbierenden Unterlage zu verlegen. Ist dies nicht der Fall, muss eine Schicht Primer bzw. Sempafix T10 aufgetragen werden. 24 St. trocknen lassen.

Sempafix T10, Verbrauch 200 g/m<sup>2</sup>, wird als Leim empfohlen und mit einer Zahnpachtel bzw. einer Schafbalgrolle aufgetragen.

Die Bahn schön senkrecht aufkleben, **SEMPATAP RENOV R650** fest gegen die Wand drücken, um ein optimales Haftvermögen zu erreichen. Stossfugen sind erlaubt. Es ist jedoch empfehlenswert, einen Doppelschnitt durch Überlappung der Bahnen vorzunehmen. So erhält man eine bessere Endfertigung.

#### Überdeckung

Zur Überdeckung von **SEMPATAP RENOV R650** können:

- Farbanstriche
  - Wandputze
  - Papiertapeten
- verwendet werden.  
für schwere Tapeten, Vorleimung + 20% Dispersionsleim