



SEMPATAP RENOV S450

der Putz auf Rolle

Alter Name

Ultratap S

Material

SEMPATAP RENOV S450 besteht aus einer Unterlage aus Glasfaservliesstoff, welcher mit SBR-Latex beschichtet ist.

Dicke / Gewicht

Die Materialdicke beträgt
0,5 ± 0,03 mm

Das Materialgewicht beträgt
0,450 bis 0,500 kg/m².

Verpackung

SEMPATAP RENOV S450 gibt es in Rollen von
1m x 12.5 m.

Andere Eigenschaften

- **SEMPATAP RENOV S450** ist beständig, widerstandsfähig und flexibel.
- **SEMPATAP RENOV S450** ist einfach zu verlegen.
- **SEMPATAP RENOV S450** ist ideal für Wände und Decken.
- **SEMPATAP RENOV S450** deckt Risse und spart die Putzschicht ein.
- **SEMPATAP RENOV S450** eignet sich hervorragend für die Überdeckung alter Beläge wie Leinwände.

Verarbeitung

SEMPATAP RENOV S450 ist auf einer absorbierenden Unterlage zu verlegen. Ist dies nicht der Fall, muss eine Schicht Primer bzw. Sempafix T10 aufgetragen werden. 24 St. trocknen lassen.

Als Leim wird Sempafix T10, Verbrauch 200 g/m², empfohlen. Der Leim wird mit einer Farbhautille bzw. einer Zahnpachtel aufgetragen.

Die Bahn schön senkrecht aufkleben, **SEMPATAP RENOV S450** fest gegen die Wand drücken, um ein optimales Haftvermögen zu erreichen. Stossfugen sind erlaubt. Es ist jedoch empfehlenswert, einen Doppelschnitt durch Überlappung der Bahnen vorzunehmen. So erhält man eine bessere Endfertigung.

Überdeckung

Zur Überdeckung von **SEMPATAP RENOV S450** können:

- Farbanstriche
- Wandputze
- Papiertapeten

bei schweren Tapeten: vorherige Einleimung + 20% Dispersionsleim